

# Porotherm 38 DRYFIX



## NOWOŚĆ!

Zewnętrzna ściana nośna bez docieplenia, o współczynniku  $U=0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$ !

Ściana o grubości 38 cm, murowana na zaprawę w pianie.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	380 x 248 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 16 kg/szt.
<b>Zużycie</b>	16 szt./m <sup>2</sup>
<b>Zużycie zaprawy</b>	1 puszka zaprawy w pianie na około 10 m <sup>2</sup>
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10
<b>Współczynnik przenikania ciepła</b>	$U=0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Produkty uzupełniające do Porotherm 38 DRYFIX

# Porotherm 38 1/2 DRYFIX



Pustak połówkowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 38 DRYFIX.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	380 x 248 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 9 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl