

# Porotherm 44 DRYFIX



## NOWOŚĆ!

Zewnętrzna ściana nośna bez docieplenia, o współczynniku  $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ !  
 Ściana o grubości 44 cm, murowana na zaprawę w piance.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 248 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 19 kg/szt.
<b>Zużycie</b>	16 szt./m <sup>2</sup>
<b>Zużycie zaprawy</b>	1 puszka zaprawy w piance na około 5 m <sup>2</sup>
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10
<b>Współczynnik przenikania ciepła</b>	$U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

Produkty uzupełniające do Porotherm 44 DRYFIX

## Porotherm 44 K DRYFIX



Pustak uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 44 DRYFIX, stosowany w miejscu mocowania stolarki okiennej.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 250 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 19 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

## Porotherm 44 1/2 K DRYFIX



Pustak połówkowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 44 DRYFIX, stosowany w miejscu mocowania stolarki okiennej.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 125 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 10 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

## Porotherm 44 R DRYFIX



Pustak narożnikowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 44 DRYFIX.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 187 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 15 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl