

Porotherm 30 Profi



NOWOŚĆ!

Ściana zewnętrzna nośna z dociepleniem lub wewnętrzna nośna.
Ściana o grubości 30 cm, murowana na cieką spoinę.

Dane techniczne

Wymiary	300 x 247 x 249 mm
Masa	ok. 15 kg/szt.
Zużycie	16 szt./m ²
Zużycie zaprawy	2,1 l/m ²
Klasa wytrzymałości	10/15
Współczynnik przenikania ciepła	U=0,60 W/m ² K

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

Produkty uzupełniające do Porotherm 30 PROFİ

Porotherm 30 1/2 Profi




Pustak połówkowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 30 Profi.

Dane techniczne

Wymiary	300 x 124 x 249 mm
Masa	ok. 8 kg/szt.
Klasa wytrzymałości	10/15

Porotherm 30 R Profi



Pustak narożnikowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 30 Profi.

Dane techniczne

Wymiary	300 x 174 x 249 mm
Masa	ok. 10 kg/szt.
Klasa wytrzymałości	10/15

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl